


V3090

Graphic Symbol

繪圖符號



05



Ordering Code

型號說明

V3090 1 @ 2 # 3 * 4 D24 5 DL 6 35 7

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V3090(13A-2)


二口二位

Poppet 2-way

2


Operation
油路方向功能選項
(註:V6070以上規格
不用附濾網)

31



常閉雙止回(雙向封閉)

32



常開雙止回(雙向自由流)

3

Option: with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override
P: 推(向外推移式)

M: Screw-out Konb Style
M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺

T: Push and Twist Style
T: 推桿附扭轉

N: Option
N: 標準(輔助裝置不可調)

Screw-in Konb Style
旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻

Manual Override
固定輔助裝置

4

Operation
型式

05 大流量 標準關閉型

5

Coil type
線圈形式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V
A22: AC220V A38: AC380V RA 110V RA220V(50/60 HZ)

6

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 DL: Lead wires(2)
插頭式 出線2條式

7

Max pressure
最高壓力

35: 350bar(5145psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE 插入式電磁止回閥

V3090

Technical Data

技術參數



Max. Operating pressure 最高壓力	Rated flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l/min)		(Nm)	(kg)
350	40	13A-2	25-35	0.14

Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.15cc/minute	(um)	
-40 ~ 120°C	(3 drops/minute)max. at 350 bar (3滴/每分)壓降350bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%



Specifications

技術數據

(31常閉 雙止回型)



(32常開 雙止回型)





CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE 插入式電磁止回閥

V3090

Dimension

M 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)



Dimension

T 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

