


CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE 插入式電磁止回閥

V3570-T04 (HSV10)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明

V3570 1 T04 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8

1

Cartridge solenoid check valve 插入式電磁止回閥

V3570(C5W-2) 二口二位 Poppet 2-way

2


Manifold type
油路塊總類選項

T04:4分管式安裝

3

Operation

油路方向功能選項



4

**Option:
with filter**
附濾網裝置選項

S: With Filter
有濾網

5

**Option:
with manual**
附手動輔助裝置選項

P:Push-style Manual Override P: 推 (向外推移式)	N:Option N: 標準(輔助裝置不可調)
M:Screw-out Konb Style M:旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺	Screw-in Konb Style 旋鈕式(開) 順時鐘方向 ↻
T:Push and Twist Style T:推桿附扭轉	Manual Override 固定轉助裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V
A22: AC220V A38:AC380V RA1:RAC220V RA2:RAC220V

7

Terminations 接線方式

DG: DIN43650 插頭式 DL: Lead wires(2) 出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

Technical Data


技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	38	C5W-2	44-56	1.01

Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications



技術數據



Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)



CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V3570-T04 (HSV10)

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters/(inch)

